



0370

HORMIGONES FRAGA, S.L.
Camino del Sotet s/n FRAGA HUESCA (ESPAÑA)

06

Nº CERTIFICADO 001-FRAGA-2013/07/01

EN 13043:2003

Fecha: 11/09/2015

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

Edición: 8

Tamaño de las partículas		<i>Denominació (d/D)</i>	AG T 0/5 C			
Granulometria		<i>Categoría / Tolerancia</i>	G _C 90/10			
		<i>Tolerancia de t.intermedios</i>	G _{25/17,5}			
Forma de las partículas		<i>Categoría</i>	N.A.			
Densidad de partículas sólidas	partículas < 4 mm	<i>Valor declarado</i>	2,60 ± 0,05			
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarado</i>	N.A.			
Limpieza	Contenido en finos	<i>Categoría</i>	f ₁₀			
	Calidad de los finos (EA o MB)	<i>Categoría</i>	EA ≥ 65			
	Contenido en conchas de los áridos gruesos (áridos de origen marino)	<i>Categoría</i>	N.A.			
Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos (Los Ángeles)		<i>Categoría</i>	N.A.			
Resistencia al pulimento, abrasión y desgaste	Resistencia al desgaste del árido grueso (Microdeval)	<i>Categoría</i>	N.A.			
	Coefficiente de pulimento acelerado (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	PSV ₄₄			
	Coefficiente de abrasión superficial del árido (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.			
	Abrasión por neumático claveteado (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.			
Composición química (descripción petrográfica)		<i>Valor declarado</i>	CALIZAS Y CUARZOS			
Contenido químico	Cloruros	<i>Valor declarado</i>	0,01%			
	Sulfatos solubles en ácido	<i>Categoría</i>	AS _{0,2}			
	Azufre total	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	0,1%			
	Contenido en carbonato cálcico del árido fino (para revestimientos y pavimentos)	<i>Valor declarado</i>	N.A.			
	Contenido en substancias que alteran la velocidad del fraguado y endurecimiento del hormigón (ácido húmico, flúvico, ensayo mortero)	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	CUMPLE			
Estabilidad en volumen	Retracción por secado	<i>cumple o no cumple el valor umbral</i>	N.P.D.			
Reactividad alcali-silicato		<i>Valor declarado</i>	NO REACTIVO			
Absorción de agua	partículas < 4 mm	<i>Valor declarado</i>	(1,1 ± 0,2)%			
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarado</i>	(1,1 ± 0,2)%			
Durabilidad frente al hielo y deshielo del árido grueso		<i>Categoría</i>	N.A.			
CURVA TIPICA	5	4	2	1	0,5	0,125
	99,7%	93,8%	58,2%	33,8%	20,9%	3,1%

N.P.D.: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica