



**0370**

**HORMIGONES FRAGA, S.L.**  
Camino del Sotet s/n FRAGA HUESCA (ESPAÑA)

**06**  
**Nº CERTIFICADO 001-FRAGA-2013/07/01**

**EN 12620:2003**

Fecha: 09/07/2015

**ÁRIDOS PARA HORMIGONES**

Edición: 8

<b>Tamaño de las partículas</b>		<i>Denominació (d/D)</i>	AG R 0/5 C L			
<b>Granulometria</b>		<i>Categoría / Tolerancia</i>	G <sub>A</sub> 90			
		<i>Tolerancia de t.intermedios</i>	G <sub>T</sub> 17,5			
<b>Forma de las partículas</b>		<i>Categoría</i>	N.A.			
<b>Densidad de partículas sólidas</b>	partículas < 4 mm	<i>Valor declarado</i>	2,60 ± 0,05			
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarado</i>	N.A.			
<b>Limpieza</b>	Contenido en finos	<i>Categoría</i>	f <sub>10</sub>			
	Calidad de los finos (EA o MB)	<i>Categoría</i>	EA ≥ 75			
	Contenido en conchas de los áridos gruesos (áridos de origen marino)	<i>Categoría</i>	N.A.			
<b>Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos (Los Ángeles)</b>		<i>Categoría</i>	N.A.			
<b>Resistencia al pulimiento, abrasión y desgaste</b>	Resistencia al desgaste del árido grueso (Microdeval)	<i>Categoría</i>	N.A.			
	Coefficiente de pulimiento acelerado (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.			
	Coefficiente de abrasión superficial del árido (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.			
	Abrasión por neumático claveteado (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.			
<b>Composición química (descripción petrográfica)</b>		<i>Valor declarado</i>	CALIZAS Y CUARZOS			
<b>Contenido químico</b>	Cloruros	<i>Valor declarado</i>	0,01%			
	Sulfatos solubles en ácido	<i>Categoría</i>	AS <sub>0,2</sub>			
	Azufre total	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	0,1%			
	Contaminantes ligeros	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	CUMPLE			
	Contenido en carbonato cálcico del árido fino (para revestimientos y pavimentos)	<i>Valor declarado</i>	N.A.			
	Contenido en sustancias que alteran la velocidad del fraguado y endurecimiento del hormigón (ácido húmico, flúvico, ensayo mortero)	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	CUMPLE			
<b>Estabilidad en volumen</b>	Retracción por secado	<i>cumple o no cumple el valor umbral</i>	N.P.D.			
<b>Reactividad alcali-silicato</b>		<i>Valor declarado</i>	NO REACTIVO			
<b>Absorción de agua</b>	partículas < 4 mm	<i>Valor declarado</i>	(1,1 ± 0,2)%			
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarado</i>	(1,1 ± 0,2)%			
<b>Durabilidad frente al hielo y deshielo del árido grueso</b>		<i>Categoría</i>	N.A.			
<b>CURVA TIPICA</b>	5	4	2	1	0,25	0,063
	99,5%	88,5%	76,5%	60,8%	22,4%	3,3%

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica